


# Product



## Side Slip Tester

사이드슬립 시험기는 차륜의 정렬상태(Toe)를 측정하는 기기로서 차량주행 시 차륜의 옆 미끄럼 양을 측정합니다. Toe 이상 발생 시 핸들 조향이 불안정하거나 타이어의 비정상적인 마모가 발생합니다.

Side Slip Tester detects the range of errors for the alignment shown in meters of side slip tester. It can also check the status of toe-in or toe-out of the tires. Steering wheel can be unstable or abrasion can be caused on tire if the toe has a problem.



## Specifications

Model		KSST-305	KSST-1000	KSST-1500
Max.Load / Axle		3 ton	10 ton	15 ton
Indicator Scale		0-10 mm	0-10 mm	0-10 mm
Trade Plate	Inner X Outer	700 X 2,150 mm	700 X 2,700 mm	700 X 2,700 mm
	Size	725 X 500 mm	1,000 X 1,000 mm	1,000 X 1,000 mm
	Center Distance	1,425 mm	1,700 mm	1,700 mm
Sensors		Potentiometer	Potentiometer	Potentiometer
Power Source		110V/220V, 50~60Hz	110V/220V, 50~60Hz	110V/220V, 50~60Hz
Dimension (L X W X H)		2,340 X 605 X 112 mm	2,890 X 1,100 X 174 mm	2,890 X 1,100 X 174 mm